

Зерносушарка «Дунаївчанка» — модель «ТН Фермер»

Технічні характеристики / модель	Од. виміру	Д02-ТН Фермер	Д03-ТН Фермер	Д04-ТН Фермер	Д05-ТН Фермер	
Місткість шахти/зони нагріву-охолодження	тонн	9,5/3,5	11,25/5,25	13,0/7,0	14,75/8,75	
Продуктивність вентиляторів	м³/год	6.000	9.000	12.000	15.000	
Габарити сушарки д / ш / в	м	4,0/2,5/6,8	4,0/2,5/7,5	4,0/2,5/8,1	4,0/2,5/8,7	
Потужність пальника максимальна	кВт	260	390	520	625	
Продуктивність в режимі сушіння без охолодження *						
Кукурудза - зниження вологи на 5 % (температура сушіння 120° С)	газ	тонн/доба	60	93	123	154
	біо	тонн/доба	48	72	96	120
Продуктивність в режимі сушіння з охолодженням (енергоносій - газ)						
Кукурудза - зниження вологи на 5 % (температура сушіння 120° С)	газ	тонн/доба		62	92	121
	біо	тонн/доба		48	64	80
Витрати палива (на 1 т%): ПГ — 1,2 м куб., ПБ — 0,9 кг, ДП — 1,1 кг, біосировина — 3-5 кг.						