



ООО «Дунаевский литейно-механический завод»
 Украина, 32400, Хмельницкая область,
 г. Дунаевцы, ул. Красинских, 13
 тел./факс +38 03858 31430; 31887
 моб. тел. +38 067 445 10 86 +38 063 794 11 30
info@dulmz.com www.dulmz.com



Биотеплогенераторы **ОТД**

Отопитель Твердотопливный Дунаевский выпускается Дунаевским литейно-механическим заводом по лицензии польской компании «AG-Projekt».



Биотеплогенератор предназначен для получения тепловой энергии посредством сжигания органического топлива (**пеллет, щепы, соломы, отходов зерноочистки**) и использования её в зерновых сушилках любого типа, включая мобильные.

ОТД состоит из: печи, теплообменника закрытого типа, канала тёплого воздуха, системы дымососов, шкафа управления.

Наименование	ОТД 240	ОТД 330	ОТД 500	ОТД 600	ОТД 1000	ОТД 1500	ОТД 2000	ОТД 2500	ОТД 3000	
Тепловая мощность, кВт	240	330	500	600	1000	1500	2000	2500	3000	
Расход энергоносителя на 1 т / %: пеллеты - 2,6 кг, щепы - 3 кг, солома - 4-5 кг.	240	330	500	600	1000	1500	2000	2500	3000	
Температура воздуха на выходе, °С	до 120*									
Производительность по нагретому воздуху, м³/ч; не менее	11000	15000	20000	27000	30000	45000	60000	80000	95000	
Диаметр воздуховода нагретого воздуха, мм	1150									
Производительность вентилятора дымососа, м³/ч	1000	2000	3000	4000	6000	9000	12000	15000	17000	
Мощность привода печи, кВт	без вращения				0,37					
Расход топлива (при калорийности 16,8 МДж/кг), кг/ч	65	90	120	160	270	400	540	670	800	
Масса, кг	1900	2400	2900	4500	6400	8300	9700	10200	11000	
Габаритные размеры, мм	длина	3600	3900	6300	6500	7100	8400	9200	9600	9700
	ширина	1700	1700	1700	2700	2700	2900	3300	3300	3300
	высота без дымососа	2000	2200	2400	2800	2800	3000	3000	3000	3300

***ВНИМАНИЕ! 120°С – максимальный режим работы теплообменника. 100°С – рекомендуемый режим работы теплообменника. При максимальном режиме работы снижается срок эксплуатации теплообменника.**