

Зерносушарка «Дунаївчанка» — модель «ЕКО»

Технічні характеристики / модель	Од. виміру	Д13-ЕКО	Д15-ЕКО	Д17-ЕКО	Д20-ЕКО	Д23-ЕКО	Д25-ЕКО
Місткість шахти	тонн	61	67	80	90	94	100
Продуктивність вентиляторів	м³/год	120020	134140	154300	175300	196300	220300
в тому числі на рекуперацію/аспірацію (25%)	м³/год	28240	33535	38575	43825	49075	55075
Габарити сушарки д / ш / в	м	9,5/3,1/ 15,5	9,5/3,1/ 16,7	9,5/3,1/ 18,6	9,5/3,1/ 20,4	9,5/4,5/ 22,2	9,5/4,5/ 23,4
Потужність теплогенератора максимальна	кВт	4400	4900	5700	6100	6900	7900
Продуктивність в режимі сушіння з охолодженням (енергоносій - газ) *							
Олійні культури - зниження вологи на 6 % (температура сушіння 75° С)	тонн/доба	538	619	703	826	948	1,030
Зернові - зниження вологи на 4 % (температура сушіння 95° С)	тонн/доба	1,082	1,250	1,416	1,656	1,915	2,081
Кукурудза - зниження вологи на 15 % (температура сушіння 120° С)	тонн/доба	439	509	576	677	744	792
Витрати палива (на 1 т/%) : ПГ — 1,0 м куб., ПБ — 1,1 л, ДП — 1,2 л.							