

### Зерносушарка «Дунаївчанка» — модель «ТН Фермер»

Технічні характеристики / модель	Од. виміру	Д02-ТН Фермер	Д03-ТН Фермер	Д04-ТН Фермер	Д05-ТН Фермер	
Місткість шахти/зони нагріву-охолодження	тонн	9,5/3,5	11,25/5,25	13,0/7,0	14,75/8,75	
Продуктивність вентиляторів	м³/год	7,060	10,590	14,120	17,650	
Габарити сушарки д / ш / в	м	4,0/2,4/6,8	4,0/2,4/7,5	4,0/2,4/8,1	4,0/2,4/8,7	
Потужність палика максимальна	кВт	454	454	605	605	
<b>Продуктивність в режимі сушіння без охолодження *</b>						
Кукурудза - зниження вологи на 5 % (температура сушіння 120° С)	газ	тонн/доба	60	132	192	233
<b>Продуктивність в режимі сушіння з охолодженням (енергоносій - газ)</b>						
Кукурудза - зниження вологи на 5 % (температура сушіння 120° С)	газ	тонн/доба		101	132	192
	біо			60	80	105
<p style="color: red; text-align: center;"><b>Витрати палива (на 1 т/%) : ПГ — 1,2 м куб., ПБ — 0,9 кг, ДП — 1,1 кг, біосировина — 3-5 кг.</b></p>						