

Зерносушарка «Дунаївчанка» — модель «ТН»

Технічні характеристики / модель	Од. виміру	Д3-ТН	Д4-ТН	Д5-ТН	Д6-ТН	Д7-ТН	Д8-ТН	
Місткість шахти	тонн	20	23.5	30.5	34	37.5	41	
Продуктивність вентиляторів	м³/год	32 200	40 250	52 325	60 375	72 450	80 500	
Габарити сушарки д / ш / в	м	5.5x2,4x1 0,1	5.5x2,4x1 1,4	5.5x2,4x1 2,7	5.5x2,4x1 4,0	5.5x2,4x1 5.3	5.5x2,4x1 6,6	
Потужність теплогенератора максимальна	кВт	1000	1630	2290	2290	2290	3250	
Продуктивність в режимі сушіння з охолодженням *								
Олійні культури - зниження вологи на 6 % (температура сушіння 75° С)	газ	тонн/доба	120	168	216	252	288	336
	біо	тонн/доба	84	118	151	176	202	235
Зернові - зниження вологи на 4% (температура сушіння 95° С)	газ	тонн/доба	240	336	420	504	576	648
	біо	тонн/доба	168	235	294	353	403	454
Кукурудза - зниження вологи на 15 % (температура сушіння 120°С)	газ	тонн/доба	84	132	168	204	240	252
	біо	тонн/доба	52	76	100	120	140	143
Витрати палива (на 1 т/%) : ПГ — 1,2 м куб., ПБ — 0,9 кг, ДП — 1,1 кг, біосировина — 3-5 кг.								

* Показники продуктивності, що вказані в таблицях, є комбінацією даних, зібраних шляхом отримання середніх показників продуктивності у звітах Замовників. Досягнення даних показників можливе за умови: сушки зерна з домішкою не більше 2%, експлуатацією сушарки при рекомендованих режимах сушіння, відносній вологості повітря менше 65% та температурі повітря 15° С.